

Finitura Cerata ad acqua incolore & colorata

Trattamento impregnante, trasparente, diluibile in acqua, per legno

Tipologia prodotto: Impregnante incolore e colorato, trasparente, per legno, base acqua. Dato a due mani su fondo precedentemente impregnato, può fungere da finitura.

Area di applicazione: Mobili, arredo, infissi e pavimenti in legno, in interno ed esterno.

Proprietà:

- Diluibile con acqua
- 100% privo di solventi
- Non contiene composti dannosi per l'atmosfera
- Non contiene biocidi e preservanti
- Alta permeabilità al vapore
- Alta idrorepellenza (a due mani)
- Contiene pigmenti minerali, resistenti alla luce
- Particolarmente protetto in esterno da speciali Filtri UV inorganici ad alta resa, a base di nano-ossidi di Cerio
- Prodotto a ridottissimo impatto ambientale: materie prime rinnovabili; bassa energia di produzione; facilmente bio-degradabile a fine vita; sicuro per l'ambiente e l'utilizzatore.

Aspetto della superficie a prodotto applicato:

Dato come impregnante a una-due mani, su fondi non trattati e assorbenti, colora senza depositare patina, lasciando la venatura "a vista". Dato come finitura a una-due mani, su fondo impregnato, deposita una sottile patina colorata e trasparente (sempre con la venatura "a vista") ad effetto leggermente "cerato".

Colori disponibili: * colori disponibili con aggiunta di speciali Filtri UV

Dichiarazione completa dei componenti:

Base: acqua, standolio di soia, estere glicerico di colofonia, siccativi esenti da piombo, gomme naturali; versione colorata: base + pigmenti minerali (ossidi di ferro, di titanio, di cromo, oltremare); versione con filtri UV: base + pigmenti + nano-ossidi di Cerio.

Dati tecnici: **Forma fisica:** liquido semiopaco, colorato secondo pigmento.

Viscosità (20° C): 35 sec. (coppa Ford/4).

Peso specifico (20° C): ca. 1.00 gr/ml.

Resa: 12-16 m²/lt per mano, a seconda dell'assorbimento.

Conservazione: 1 anno, ben chiuso, in locale fresco e asciutto.

Confezioni: in PE da 0,75 • 2,5

Modalità di applicazione:

Preparazione del supporto: il fondo deve essere asciutto, assorbente, privo di grassi e sporco. In caso di legni resinosi con residui o sacche di resina evidenti, pulire con Diluente Ipoallergenico (vedi). Utilizzando la Velatura come finitura, la superficie deve essere pre-trattata con adeguato prodotto di fondo (Olio Protettivo, Olio Impregnante "ad acqua").

Metodo di applicazione: il prodotto è pronto all'uso. Si può applicare a pennello, rullo o spruzzo (in questo caso, diluire con almeno il 10-15% d'acqua). Non applicare a temperature inferiori a +15° C. Mescolare con cura il prodotto prima dell'uso. Applicare 1-2 mani, secondo l'intensità del colore che si vuole ottenere, ben tirate nella direzione della vena del legno, la seconda mano sulla prima asciutta*. In esterno, prevedere 1-2 mani di Finitura Satinata in sovrapplicazione.

Pulizia degli attrezzi: pulire gli attrezzi subito dopo l'uso con acqua tiepida e sapone.

Manutenzione: pulire la superficie, soprattutto se esposta, e riapplicare la Velatura, eventualmente diluita al 10-20% con acqua.

Tempi di asciugatura*: (20° C / 55-60% UR):

fuori polvere: ca. 6 ore, asciutto (pronto per i trattamenti successivi): 12-14 ore, (eccesso di prodotto applicato, supporti poco assorbenti e scarsa circolazione d'aria, condizionano negativamente i tempi di asciugatura)

Etichettatura:

Fra di rischio: nessuna.

Consigli di prudenza: conservare fuori della portata dei bambini.

Indicazioni di smaltimento: non gettare nelle fognature. Le rimanenze di prodotto, una volta essiccate, possono essere smaltite con i rifiuti domestici. I contenitori vuoti debbono essere avviati al riciclaggio.

C.O.V. (Conformità al D.L. 181/06):

Tipologia di prodotto: Vernici e impregnanti per legno per finiture interne/esterne, base acqua

Valore limite UE per questo prodotto: 130 gr/litro di C.O.V.

Questo prodotto contiene al massimo: 0 gr/litro di C.O.V.