

Balsamo per Mobili art.n. LV11

Emulsione di manutenzione, incolore, satinato, per interno

Tipologia prodotto: Emulsione acquosa di cere, resine e oli, autolucidante, per la manutenzione di mobili in interno. Passato con un panno sopra vecchie finiture a vernice ne rinnova la superficie con una lucentezza morbida e satinata.

Area di applicazione: Manutenzione di mobili, in interno, dal morbido aspetto "cerato".

Proprietà:

- Diluibile con acqua
- 100% privo di solventi
- Non contiene composti dannosi per l'atmosfera
- Non contiene siccativi
- Non contiene biocidi e preservanti
- Alta permeabilità al vapore
- Buona idrorepellenza
- Buona resistenza all'usura
- Ad effetto antistatico
- Prodotto a ridotto impatto ambientale: materie prime rinnovabili; bassa energia di produzione; facilmente bio-degradabile a fine vita; sicuro per l'ambiente e l'utilizzatore.

Aspetto della superficie a prodotto applicato: Trattamento di manutenzione, deposita una sottile patina satinata, incolore, vellutata e scorrevole al tatto.

Dichiarazione completa dei componenti:

Acqua, cera carnauba, gommalacca, copale, oli vegetali, gomme naturali.

Dati tecnici:

Forma fisica: liquido semiopaco, lattiginoso.

Viscosità (20° C): n.a.

Peso specifico (20° C): ca. 1.00 gr/ml.

Resa: ca. 15-20 m²/lt per mano, secondo l'assorbimento della superficie.

Conservazione: 1 anno, ben chiuso, in locale fresco e asciutto.

Confezioni: in vetro ambrato da 250 ml.

Modalità di applicazione:

Preparazione del supporto: la superficie deve essere pulita, asciutta e non troppo assorbente.

Metodo di applicazione: Agitare il prodotto prima dell'uso. Stendere con un panno, in modo uniforme e sottile, una moderata quantità di Balsamo e lasciare asciugare; se si desidera, per aumentare la lucentezza della patina, è possibile "lucidare", con un panno pulito, la superficie asciutta. Non applicare con temperature inferiori a 15° C.

Pulizia degli attrezzi: pulire gli attrezzi subito dopo l'uso con acqua tiepida e sapone.

Manutenzione: la manutenzione ordinaria si effettua con lo stesso Balsamo, eventualmente diluito con un po' d'acqua.

Tempi di asciugatura*: (20° C / 55-60% UR):

fuori polvere: n.a.

asciutto: n.a.

Etichettatura:

Fra di rischio: nessuna.

Consigli di prudenza: conservare fuori della portata dei bambini.

Indicazioni di smaltimento: non gettare nelle fognature. Le rimanenze di prodotto, una volta essiccate, possono essere smaltite con i rifiuti domestici. I contenitori vuoti debbono essere avviati al riciclaggio.