

Cera Liquida art.n. GV79

Trattamento di finitura, incolore, per interno

Tipologia prodotto: Finitura per legno, cotto, pietra naturale e superfici minerali. Produce una sottile patina cerosa, satinata, resistente e moderatamente lavabile.

Area di applicazione: Trattamento di finitura per arredo e pavimenti, in interno, dal morbido aspetto "cerato".

Proprietà:

- Buona permeabilità al vapore
- Buona idrorepellenza
- Buona resistenza all'usura
- Ad effetto antistatico
- Prodotto a ridotto impatto ambientale: materie prime rinnovabili; bassa energia di produzione; facilmente bio-degradabile a fine vita; sicuro per l'ambiente e l'utilizzatore.

Aspetto della superficie a prodotto applicato:

Dato su fondo precedentemente saturato con adeguato prodotto di fondo (*Olio Impregnante "ad acqua", Olio Indurente*), deposita una sottile patina satinata, incolore e non ingiallente, vellutata e scorrevole al tatto.

Dichiarazione completa dei componenti:

Solventi (isoparaffina e terpene d'arancia), cera carnauba, cera candelilla, cera d'api.

Dati tecnici:

Forma fisica: liquido ($T > 15^{\circ}\text{C}$).

Viscosità (20° C): n.a.

Peso specifico (20° C): n.a.

Resa: 30-50 m²/lt per mano, a seconda dell'assorbimento.

Conservazione: 2 anni, ben chiuso, in locale fresco e asciutto.

Confezioni: in banda stagnata da 0,5 • 1 • 10 lt.

Modalità di applicazione:

Preparazione del supporto: Il fondo deve essere pre-trattato con adeguato prodotto (*tipo: Olio Impregnante "ad acqua" o Olio Indurente*) che ne abbia saturato i pori.

Metodo di applicazione: il prodotto è pronto all'uso.

Si può applicare a pennello, con un panno (*che non lasci peli*) o tampone.

Non applicare a temperature inferiori a +15° C. Applicare in modo regolare ed omogeneo un velo molto sottile di Cera; non eccedere nella quantità.

Dopo ca. 6-8 ore la superficie può essere lucidata a mano o a macchina. La seconda mano, se il caso, può essere data non prima di 24 ore, a superficie perfettamente asciutta.

Pulizia degli attrezzi: pulire gli attrezzi subito dopo l'uso con Diluente Ipoallergenico.

Manutenzione: su arredo, con la stessa Cera Liquida; su pavimento, oltre alle normali operazioni di pulizia con Sapone Vegetale, la manutenzione ordinaria si effettua con EmulsioCera, mentre quella straordinaria con la stessa Cera Liquida.

Tempi di asciugatura*: (20° C / 55-60% UR):

fuori polvere: ca. 3-4 ore.

Asciutto (*pronto per i trattamenti successivi*): 6-8 ore dall'ultima mano. (*Eccesso di prodotto applicato, supporti poco assorbenti e scarsa circolazione d'aria, condizionano negativamente i tempi di asciugatura*)

Etichettatura:

Fraasi di rischio: R10 • infiammabile.

Consigli di prudenza: S2 • conservare fuori della portata dei bambini. S16 • conservare lontano da fiamme e scintille • Non fumare.

Indicazioni di smaltimento:

non gettare nelle fognature. Le rimanenze di prodotto, una volta essiccate, possono essere smaltite con i rifiuti domestici. I contenitori vuoti debbono essere avviati al riciclaggio.