

### Cera Solida art.n. GV78

#### Trattamento di finitura, incolore, per interno

**Tipologia prodotto:** Finitura per legno, cotto, pietra naturale e superfici minerali. Produce una sottile patina cerosa, satinata, resistente e moderatamente lavabile.

**Area di applicazione:** Trattamento di finitura per arredo e pavimenti, in interno, dal morbido aspetto "cerato".

#### Proprietà:

- Buona permeabilità al vapore
- Buona idrorepellenza
- Buona resistenza all'usura
- Ad effetto antistatico
- Prodotto a ridotto impatto ambientale: materie prime rinnovabili; bassa energia di produzione; facilmente bio-degradabile a fine vita; sicuro per l'ambiente e l'utilizzatore.

#### Aspetto della superficie a prodotto applicato:

Dato su fondo precedentemente saturato con adeguato prodotto di fondo (*Olio Impregnante "ad acqua", Olio Indurente*), deposita una sottile patina satinata, incolore e non ingiallente, vellutata e scorrevole al tatto.

#### Dichiarazione completa dei componenti:

Solventi (*isoparaffina e terpene d'arancia*), cera carnauba, cera candelilla, cera d'api.

#### Dati tecnici:

**Forma fisica:** pasta compatta bianco-avorio.

**Viscosità (20° C):** n.a.

**Peso specifico (20° C):** n.a.

**Resa:** 40-60 m<sup>2</sup>/lt per mano, a seconda dell'assorbimento.

**Conservazione:** 2 anni, ben chiuso, in locale fresco e asciutto.

**Confezioni:** in banda stagnata da 0,25 • 0,5 • 1 • 2,5 lt.

#### Modalità di applicazione:

**Preparazione del supporto:** il fondo deve essere pre-trattato con adeguato prodotto (*tipo: Olio Impregnante "ad acqua" o Olio Indurente*) che ne abbia saturato i pori.

**Metodo di applicazione:** il prodotto è pronto all'uso. Si può applicare con un panno (*che non lasci peli*) o tampone.

Non applicare a temperature inferiori a +12° C.

Applicare in modo regolare ed omogeneo un velo molto sottile di Cera; non eccedere nella quantità.

Dopo ca. 6-8 ore la superficie può essere lucidata a mano o a macchina. La seconda mano, se il caso, può essere data non prima di 24 ore, a superficie perfettamente asciutta.

**Pulizia degli attrezzi:** pulire gli attrezzi subito dopo l'uso con Diluente Ipoallergenico.

**Manutenzione:** su arredo, con Cera Liquida; su pavimento, oltre alle normali operazioni di pulizia con Sapone Vegetale, la manutenzione ordinaria si effettua con EmulsioCera, mentre quella straordinaria con Cera Liquida.

**Tempi di asciugatura:** (20° C / 55-60% UR):

**fuori polvere:** ca. 3-4 ore.

Asciutto (*pronto per i trattamenti successivi*): 6-8 ore dall'ultima mano. (*Eccesso di prodotto applicato, supporti poco assorbenti e scarsa circolazione d'aria, condizionano negativamente i tempi di asciugatura*).

#### Elicettatura:

**Frase di rischio:** R10 • infiammabile.

**Consigli di prudenza:** S2 • conservare fuori della portata dei bambini. S16 • conservare lontano da fiamme e scintille • Non fumare.

**Indicazioni di smaltimento:** non gettare nelle fognature. Le rimanenze di prodotto, una volta essiccate, possono essere smaltite con i rifiuti domestici. I contenitori vuoti debbono essere avviati al riciclaggio.

**C.O.V. (Conformità al D.L. 181/06):**

**Tipologia di prodotto:** Cere per legno, base solvente

**Valore limite UE per questo prodotto:** n.a.

**Questo prodotto contiene al massimo:** n.a.