

### Finitura per Carpenteria art.n. LI00 ad "acqua" incolore

#### Trattamento di finitura, ad effetto "cerato", incolore, diluibile in acqua

##### Tipologia prodotto:

Finitura mono-mano e anti-goccia per tetti ed elementi strutturali in legno e in legno/laterizio, base acqua. Dona in modo semplice e rapido un effetto "cerato" a strutture (*travature, capriate, assiti, perlinature, ecc.*) precedentemente trattate con adeguato prodotto di fondo.

**Area di applicazione:** Tetti e strutture in legno e in legno laterizio, in interno.

##### Proprietà:

- Diluibile con acqua
- 100% privo di solventi
- Non contiene composti dannosi per l'atmosfera
- Non contiene siccativi
- Non contiene biocidi e preservanti
- Alta permeabilità al vapore
- Alta resa
- Prodotto a ridottissimo impatto ambientale: materie prime rinnovabili; bassa energia di produzione; facilmente bio-degradabile a fine vita; sicuro per l'ambiente e l'utilizzatore.

##### Aspetto della superficie a prodotto applicato:

Dato a una mano deposita una sottile patina incolore e satinata, che dona alla superficie una lucentezza morbida e naturale. Non ingiallisce nel tempo.

##### Dichiarazione completa dei componenti:

Acqua, cera carnauba, olio di ricino, gomme naturali.

##### Dati tecnici:

**Forma fisica:** liquido semiopaco, lattiginoso.

**Viscosità (20° C):** 45 sec. (*coppa Ford/4*).

**Peso specifico (20° C):** ca. 1.00 gr/ml.

**Resa:** 14-18 m<sup>2</sup>/lt per mano, a seconda dell'assorbimento.

**Conservazione:** 1 anno, ben chiuso, in locale fresco e asciutto.

**Confezioni:** in PE da 0,75 • 2,5 • 10 lt.

##### Modalità di applicazione:

**Preparazione del supporto:** la superficie deve essere pre-trattata con adeguato prodotto di fondo (*Olio Protettivo, Olio Impregnante, Fondo Fissativo*).

**Metodo di applicazione:** il prodotto è pronto all'uso. Si può applicare a pennello o rullo. Non applicare a temperature inferiori a +15° C. Mescolare il prodotto prima dell'uso. Applicare 1 mano ben tirata nella direzione della vena del legno. Eventualmente "lucidare" con un panno a superficie asciutta.

**Pulizia degli attrezzi:** pulire gli attrezzi subito dopo l'uso con acqua tiepida e sapone.

**Manutenzione:** pulire la superficie (*a secco, con aspirapolvere, piumino, straccio, o con panno inumidito*) e riapplicare la Finitura per Carpenteria, eventualmente diluita al 15-25% con acqua.

**Tempi di asciugatura:** (20° C / 55-60% UR):

**fuori polvere:** ca. 4-6 ore, asciutto (*pronto per i trattamenti successivi*): 10-12 ore (*ecceso di prodotto applicato, supporti poco assorbenti e scarsa circolazione d'aria, condizionano negativamente i tempi di asciugatura*)

##### Elicettatura:

**Fra di rischio:** nessuna.

**Consigli di prudenza:** conservare fuori della portata dei bambini.

**Indicazioni di smaltimento:** non gettare nelle fognature. Le rimanenze di prodotto, una volta essiccate, possono essere smaltite con i rifiuti domestici. I contenitori vuoti debbono essere avviati al riciclaggio.

**C.O.V. (Conformità al D.L. 181/06):**

**Tipologia di prodotto:** Vernici e impregnanti per legno per finiture interne/esterne, base acqua

**Valore limite UE per questo prodotto:** 130 gr/litro di C.O.V.

**Questo prodotto contiene al massimo:** 0 gr/litro di C.O.V.