

Fondo Fissativo ad "acqua"

Trattamento incolore, diluibile in acqua, per supporti minerali

Tipologia prodotto: Fondo da diluire in acqua, incolore, per fissare e idrofugare supporti minerali, specie se lasciati a vista. Da utilizzare anche per ridurre o uniformare l'assorbimento di fondi molto porosi (e *polverosi*) prima delle mani di finitura o tinteggiatura.

Area di applicazione: Superfici minerali "faccia a vista" (*cotto, pietra naturale*), intonaci assorbenti, pavimenti in cotto e pietra naturale, in interno. In esterno, solo su superfici verticali.

Proprietà:

- Diluibile con acqua
- 100% privo di solventi
- Non contiene composti dannosi per l'atmosfera
- Non contiene biocidi e preservanti
- Non contiene siccativi
- Alta permeabilità al vapore
- Basso effetto "bagnato"; bassissima "tonalizzazione"
- Prodotto a ridottissimo impatto ambientale: materie prime rinnovabili; minima energia di produzione; facilmente bio-degradabile a fine vita; sicuro per l'ambiente e l'utilizzatore.

Aspetto della superficie a prodotto applicato: Dato a una/due mani, opportunamente diluito in acqua, viene completamente assorbito, lasciando il fondo opaco e incolore (*l'effetto "bagnato" è quasi nullo*).

Dichiarazione completa dei componenti:

Acqua, cera carnauba, gomme naturali.

Dati tecnici:

Forma fisica: liquido semiopaco, opalescente.

Viscosità (20° C): 25 sec. (*coppa Ford/4*).

Peso specifico (20° C): ca. 1.00 gr/ml.

Resa: 20-30 m²/lt per mano, diluito alle dosi consigliate; su fondi molto assorbenti, il consumo può essere maggiore.

Conservazione: 1 anno, ben chiuso, in locale fresco e asciutto.

Confezioni: in PE da 1 • 5 lt.

Modalità di applicazione:

Preparazione del supporto: il fondo deve essere asciutto, privo di grassi, efflorescenze saline, muffe. Verificarne comunque la tenuta, l'adesione e il grado di assorbimento. Asportare gli smalti ed eventuali parti incoerenti.

Metodo di applicazione: il prodotto va sempre diluito con acqua. Si può applicare a pennello, rullo o spruzzo. Non applicare a temperature inferiori a +15° C. Diluire gradualmente e mescolare 1 parte di Fondo Fissativo con 2-3 parti (*dipendendo dall'assorbimento*) di acqua pulita e applicare in modo regolare. Su supporti molto sfarinanti o assorbenti, prevedere una seconda mano sulla prima asciutta*.

Pulizia degli attrezzi: pulire gli attrezzi subito dopo l'uso con acqua tiepida e sapone.

Manutenzione: dipende dal prodotto di finitura applicato. In caso di superfici "faccia a vista" trattate con Fondo Fissativo, pulire la superficie (*a secco, con aspirapolvere o piumino*) e riapplicare il prodotto diluito con acqua (1:3).

Tempi di asciugatura*: (20° C / 55-60% UR): fuori polvere: ca. 2 ore, asciutto (*pronto per i trattamenti successivi*): 4-6 ore (*eccesso di prodotto applicato, supporti poco assorbenti e scarsa circolazione d'aria, condizionano negativamente i tempi di asciugatura*)

Etichettatura:

Fraresi di rischio: nessuna.

Consigli di prudenza: conservare fuori della portata dei bambini.

Indicazioni di smaltimento: Non gettare nelle fognature. Le rimanenze di prodotto, una volta essiccate, possono essere smaltite con i rifiuti domestici. I contenitori vuoti debbono essere avviati al riciclaggio.

C.O.V. (Conformità al D.L. 181/06):

Tipologia di prodotto: Primer fissanti, base acqua

Valore limite UE per questo prodotto: 50 gr/litro di C.O.V.

Questo prodotto contiene al massimo: 0 gr/litro di C.O.V.