

Muracquarello art. n. MV18

Legante per velature murali, diluibile in acqua, incolore

Tipologia prodotto: Legante per velature murali, da colorare a piacimento con i Colori in Pasta e le terre coloranti.

Area di applicazione: Superfici tinteggiate o "faccia a vista", in interno.

Proprietà:

- Diluibile con acqua
- 100% privo di solventi
- Non contiene composti dannosi per l'atmosfera
- Non contiene siccativi
- Non contiene biocidi e preservanti
- Alta permeabilità al vapore
- Basso effetto "bagnato" su legno
- Non resiste all'acqua
- Prodotto a ridottissimo impatto ambientale: materie prime rinnovabili; minima energia di produzione; facilmente bio-degradabile a fine vita; sicuro per l'ambiente e l'utilizzatore.

Aspetto della superficie a prodotto applicato:

Dato puro, su fondi non particolarmente assorbenti, ha un piacevole effetto "pieno" che ricorda i vecchi trattamenti con sapone di marsiglia.

Dichiarazione completa dei componenti:

Acqua, standolio di soia, gomme naturali.

Dati tecnici:

Forma fisica: liquido denso semiopaco, opalescente.

Viscosità (20° C): 60 sec. (coppa Ford/4).

Peso specifico (20° C): ca. 1.00 gr/ml.

Resa: 10-15 m²/lt per mano, non diluito su fondi a medio assorbimento.

Conservazione: 1 anno, ben chiuso, in locale fresco e asciutto.

Confezioni: in PE da 1 • 2,5 • 10 lt.

Modalità di applicazione:

Preparazione del supporto: il fondo deve essere asciutto, privo di grassi, efflorescenze saline, muffe. Verificarne comunque la tenuta, l'adesione e il grado di

assorbimento. Asportare gli smalti ed eventuali parti incoerenti. Su fondi molto assorbenti, pretrattare con Fondo Fissativo (vedi).

Non applicare su superfici non assorbenti.

Metodo di applicazione: diluire con ca. 50% fino a 100% d'acqua nel caso si voglia un effetto opaco, con assorbimento da parte del supporto, altrimenti usare puro. Colorare con i Colori in Pasta o altri pigmenti compatibili (*verificati in precedenza*), mescolare con cura e applicare a pennello, tampone, guanto, spugna o spruzzo. Si consiglia di effettuare sempre una prova preliminare e attendere che sia asciutta per valutare la riuscita (*aspetto e tonalità*).

Non applicare a temperature inferiori a +12° C.

Pulizia degli attrezzi: pulire gli attrezzi subito dopo l'uso con acqua tiepida e sapone.

Manutenzione: il trattamento non resiste al lavaggio. Può essere rinnovato con la medesima procedura usata in fase di prima applicazione o sovratinteggiato; in quest'ultimo caso, si consiglia di asportare il trattamento sfregando con acqua calda.

Tempi di asciugatura*: (20° C / 55-60% UR):

fuori polvere: ca. 6-8 ore.

Asciutto (*pronto per i trattamenti successivi*): 16-24 ore (*eccesso di prodotto applicato, supporti poco assorbenti e scarsa circolazione d'aria, condizionano negativamente i tempi di asciugatura*)

Etichettatura:

Fra di rischio: nessuna.

Consigli di prudenza: conservare fuori della portata dei bambini.

Indicazioni di smaltimento:

non gettare nelle fognature. Le rimanenze di prodotto, una volta essiccate, possono essere smaltite con i rifiuti domestici. I contenitori vuoti debbono essere avviati al riciclaggio.

C.O.V. (Conformità al D.L. 181/06):

Tipologia di prodotto: Pitture per effetti decorativi, base acqua

Valore limite UE per questo prodotto: 200 gr/litro di C.O.V.

Questo prodotto contiene al massimo: 10 gr/litro di C.O.V. (*alcol etilico*)