

### Velatura

incolore

colorata

#### Tattamento impregnante, trasparente, per legno

**Tipologia prodotto:** Impregnante incolore e colorato, trasparente, per legno. Dato a due mani su fondo precedentemente impregnato, può fungere da finitura.

**Area di applicazione:** Mobili, arredo, infissi e pavimenti in legno, in interno ed esterno.

#### Proprietà:

- Alta permeabilità al vapore
- Alta idrorepellenza (a due mani)
- Contiene pigmenti minerali, resistenti alla luce
- Prodotto a ridotto impatto ambientale: materie prime rinnovabili; bassa energia di produzione; facilmente bio-degradabile a fine vita; sicuro per l'ambiente e l'utilizzatore.

#### Aspetto della superficie a prodotto applicato:

Dato come impregnante a una-due mani, su fondi non trattati e assorbenti, colora senza depositare patina, lasciando la venatura "a vista". Dato come finitura a una-due mani, su fondo impregnato, deposita una sottile patina colorata e trasparente (sempre con la venatura "a vista") ad effetto leggermente "cerato".

#### Colori disponibili:

#### Dichiarazione completa dei componenti:

Base: Solventi (isoparaffina e terpene d'arancia), standolio di soia, estere glicerico di colofonia, siccativi esenti da piombo; versione colorata: base + pigmenti minerali (ossidi di ferro e di titanio).

**Dati tecnici:** **Forma fisica:** liquido opalescente colorato.

**Viscosità (20° C):** 38 sec. (coppa Ford/4).

**Peso specifico (20° C):** ca. 0.88 gr/ml.

**Resa:** 12-18 m<sup>2</sup>/lt per mano, a seconda dell'assorbimento.

**Conservazione:** 2 anni, ben chiuso, in locale fresco e asciutto.

**Confezioni:** in banda stagnata da 0,75 • 2,5 • 10 lt.

#### Modalità di applicazione:

**Preparazione del supporto:** il fondo deve essere asciutto, assorbente, privo di grassi e sporco.

In caso di legni resinosi con residui o sacche di resina evidenti, pulire con Diluente Ipoallergenico (vedi).

Utilizzando la Velatura come finitura, la superficie deve essere pre-trattata con adeguato prodotto di fondo (Olio Protettivo, Olio Impregnante "ad acqua").

**Metodo di applicazione:** il prodotto è pronto all'uso. Si può applicare a pennello, rullo o spruzzo (in questo caso, diluire con almeno il 10-15% di solvente).

Non applicare a temperature inferiori a +12° C.

Mescolare con cura il prodotto prima dell'uso.

Applicare 1-2 mani, secondo l'intensità del colore che si vuole ottenere, ben tirate nella direzione della vena del legno, la seconda mano sulla prima asciutta\*.

In esterno, prevedere 1-2 mani di Finitura Satinata in sovrapplicazione.

**Pulizia degli attrezzi:** pulire gli attrezzi subito dopo l'uso con acqua tiepida e sapone.

**Manutenzione:** pulire la superficie, soprattutto se esposta, e riapplicare la Velatura, eventualmente diluita al 10-20% con solvente.

**Tempi di asciugatura\*:** (20° C / 55-60% UR):

fuori polvere: ca. 6-8 ore, asciutto (pronto per i trattamenti successivi): 14-18 ore, (eccesso di prodotto applicato, supporti poco assorbenti e scarsa circolazione d'aria, condizionano negativamente i tempi di asciugatura)

#### Elicettatura:

**Fra di rischio:** R10 • infiammabile.

**Consigli di prudenza:** S2 • conservare fuori della portata dei bambini. S16 • conservare lontano da fiamme e scintille • Non fumare.

**Indicazioni di smaltimento:** non gettare nelle fognature. Le rimanenze di prodotto, una volta essiccate, possono essere smaltite con i rifiuti domestici. I contenitori vuoti debbono essere avviati al riciclaggio.

**C.O.V. (Conformità al D.L. 181/06):**

**Tipologia di prodotto:** Impregnanti non filmogeni per legno, base solvente

**Valore limite UE per questo prodotto:**

700 gr/litro di C.O.V.

**Questo prodotto contiene al massimo:**

700 gr/litro di C.O.V.